



Obec Jenišovice

Jenišovice č.p. 42, 538 64 Jenišovice u Chrudimě



PROJEKT SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD V OBCI JENIŠOVICE, MARTINICE A ZALAŽANY

V úterý 10. května 2022 od 18:00 hod se bude konat v kulturním domě v Jenišovicích veřejná schůze ohledně kanalizace, případně podrobnější informace jsou k dispozici v prezentaci na webových stránkách obce.

Obec Jenišovice připravuje projektovou dokumentaci na splaškovou tlakovou kanalizaci a čistírnu odpadních vod.

Tlaková kanalizace je řešena s použitím technologického zařízení pro tlakovou kanalizaci tak, že všechny splaškové vody (z WC, koupelny, kuchyně, prádelny) budou z nemovitosti samospádem svedeny gravitační přípojkou do domovní čerpací jímky, která bude umístěna u stávající žumpy, septiku nebo čistírny odpadních vod. Tyto domovní čerpací jímky nahradí tedy septiky, žumpy nebo ČOV. Žumpy, septiky nebo ČOV budou vyřazeny z provozu a po vyčerpání obsahu mohou být využívány např. jako nádrž na užitkovou vodu.

Domovní čerpací jímka je kruhová a má průměr 0,8 - 1,0m a hloubku 1,8 - 2,2m. Z domovní čerpací jímky budou pomocí čerpadla, které je osazeno zároveň drtičem pevných částic, splašky čerpány tlakovým potrubím průměru 40 - 50mm do hlavního řadu a dále na čistírnu odpadních vod.

Čerpací jímka může být přizpůsobena i pro přejezd vozidel. Podmínkou pro umístění čerpacích jímek je přístupnost pro techniku při výstavbě či provozu (čištění).

U čerpací jímky je třeba umístit elektrickou skříňku – rozvaděč (rozměry v \times s \times h=20 cm \times 30 cm \times 17 cm). Rozvaděč se umísťuje maximálně 5 až 7 m od šachty, přišroubováním na stěnu připojovaného objektu nebo zasekáním do zdiva. Tam, kde není možné toto řešení, umísťuje se rozvaděč na samostatný kovový piliřek přímo k jímce. Do rozvaděče bude přiveden elektrický kabel z elektrorozvodu Vašeho domu (napětí 400 V).

Aby umístění domovní čerpací jímky a elektrorozvaděče vyhovovalo Vaším konkrétním podmínkám, žádáme Vás, aby jste si před návštěvou projektanta rozmysleli, resp. upřesnili, její umístění v souladu s níže uvedenými technickými podmínkami. Po dohodě s Vámi bude umístění čerpací jímky projektantem zaneseno do projektové dokumentace.



Obec Jenišovice

Jenišovice č.p. 42, 538 64 Jenišovice u Chrudimě



Technické podmínky pro umístění čerpací jímky:

- 1) Možnost napojení všech splaškových samospádových ležatých odpadů z domu do čerpací jímky (nenapojují se dešťové vody!).
- 2) Nejbližší doporučená bezpečná vzdálenost čerpací jímky od jiných staveb (domy, stodoly, zděné ploty, apod...) je 2,0m z důvodu ochrany statiky těchto staveb při provádění výkopu.
- 3) Přístupnost místa pro čerpací jímku z důvodu hloubení a usazení čerpací jímky.
- 4) Čerpací jímka nesmí být umístěna v trase jiných podzemních technických vedení – kabely, vodovod, plynovod. Přitom nejmenší možná vzdálenost od plynu je 1 metr.

V úterý 10. května 2022 od 18:00 hod se bude konat v kulturním domě v Jenišovicích veřejná schůze ohledně kanalizace, případně podrobnější informace jsou k dispozici v prezentaci na webových stránkách obce.

Návštěva projektantů bude probíhat
ve čtvrtek 12. května 2022, pátek 13. května 2022 a sobotu 14. května 2022.

S pozdravem Alena Serbousková, DiS. starostka obce.

Kontakt na projektanta akce: RECPROJEKT s.r.o. – Vojtěch Vican
Fáblovka 404, 533 52 Pardubice
telefon: 777 907 920 v pracovní době (7:00 – 15:30)
e-mail: vican@recprojekt.cz